

Наименование продукции	Область применения	Минимальная рекомендованная розничная цена, грн с НДС за 1 мешок*
Смесь ЕКОМІХ "Клей для плитки" BS 101	Применяется для крепления керамических, фаянсовых, терракотовых и других плиток (плитки с водопоглощением более 3%) размером до 30х30 см на недеформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри зданий. Смесь пригодна для настенной и напольной облицовки. Может применяться в качестве выравнивающего слоя.	61,90
Смесь ЕКОМІХ "Клей для плитки" BS 102	Применяется для крепления керамических, фаянсовых, терракотовых и плиток ГРЕС (размером не более 40х40 см, и водопоглощением более 1%) на недеформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий. Смесь пригодна для настенной, напольной облицовки. Может применяться в качестве выравнивающего слоя. Используется для облицовки помещений с повышенной влажностью.	72,90
Смесь ЕКОМІХ "Клей для плитки ГРЕС" BS 103	Применяется для крепления любых плиток в том числе плиток из природного камня, керамогранита и др. (размером не более 40х40 см и толщиной 1см) на недеформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий (БЗ ДОБАВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ). Смесь используется для настенной, напольной облицовки. Может применяться в качестве выравнивающего слоя. Можно использовать в системах "Теплый пол" на водной основе.	96,90
Смесь ЕКОМІХ "Клей для плитки Супер" BS 104	Применяется для крепления любых нетяжелых плиток, в том числе плиток из природного камня, керамогранита (плитки с водопоглощением менее 1%) на недеформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий. Также смесь пригодна для облицовки поверхностей без удаления старой плитки (за исключением облицовки по лагузированной поверхности). Смесь используется для настенной, напольной облицовки. Можно использовать в системах "Теплый пол"	156,90
Смесь ЕКОМІХ "Клей для плитки Эластик" BS 105	Применяется для крепления любых плиток, в том числе плиток из искусственного и природного камня, керамогранита на деформирующихся кирпичных и бетонных основаниях внутри и снаружи зданий. Также смесь пригодна для облицовки поверхностей без удаления старой плитки. Смесь используется для настенной и напольной облицовки. Пригодна для облицовки каминов, бассейнов, полов с ЭЛЕКТРО И ВОДНЫМ подогревом.	244,90
Смесь ЕКОМІХ "Клей для блоков из ячеистого бетона BS 107	Применяется для монолитной кладки (толщина слоя до 3 мм) внутренних и наружных стен блоками из ячеистых бетонов (автосиликатный бетон, пенобетон), керамзитобетона, а также из силикатных блоков. Применяется для приклеивания теплоизоляционных панелей из ячеистых бетонов к бетонным и кирпичным основаниям. Может быть использован как штукатурка.	65,90
!!!НОВИНКА!!! Смесь ЕКОМІХ "Клей для каминов и печей" BS 108	Смесь применяется для кладки каминов и печей. Также может использоваться для облицовки клинкерными и терракотовыми плитками поверхностей печей, каминов, барбекю, и дымоходов. Рекомендуются для облицовки полов с подогревом. Устойчиве к нагрузкам и перепадам температур. Огнеустойчивость не менее 1000 градуса по Цельсию. Применяется для внутренних и наружных работ.	171,90
Смесь ЕКОМІХ "Клей для крепления систем теплоизоляции BS 113	Применяется для приклеивания плит из пенополистирола и жестких минераловатных плит. Для нанесения на наружную поверхность утеплителя армирующего гидроизолирующего слоя, необходимо использовать смесь ЕКОМІХ BS 501 или ЕКОМІХ BS 106	97,90
Смесь ЕКОМІХ "Клей для систем теплоизоляции" BS 106	Применяется для устройств систем теплоизоляции внутри и снаружи сооружений с использованием пенополистирольных плит и других материалов. Также применяется в качестве кроющего слоя для защиты систем теплоизоляции. Надежная поверхностная гидроизоляция. Надежная армировка фасада.	122,90
Смесь ЕКОМІХ "Штукатурка Старт" BS 202	Для выравнивания и ремонта бетонных, кирпичных, цементно-песчаных, цементно-известковых оснований, поверхностей из ячеистого бетона и природного камня внутри и снаружи зданий. Эффективна при ремонте трещин, раковин, выемок и других дефектов на поверхности оснований. Толщина слоя за одно нанесение – не более 20 мм.	63,49
Смесь ЕКОМІХ "Штукатурка "Короед" белая BS 208	Смесь на цементном вяжущем, для создания фактурных покрытий внутри и снаружи зданий. Предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных и оштукатуренных оснований, а также при устройстве теплоизоляции фасадов. Возможно последующее нанесение краски. Свойства: зерно 2-2,5 мм, морозостойкость - не менее 75 циклов, паропроницаемая, антивандализм.	199,90
Смесь ЕКОМІХ "Штукатурка "Короед" серая BS 206	Смесь на цементном вяжущем, для создания фактурных покрытий внутри и снаружи зданий. Предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных и оштукатуренных оснований, а также при устройстве теплоизоляции фасадов. Возможно последующее нанесение краски. Свойства: зерно 2-2,5 мм, морозостойкость - не менее 75 циклов, паропроницаемая, антивандализм.	124,90
Смесь ЕКОМІХ "Штукатурка декоративная "Камешковая" белая BS 205, (1,5 мм)	Декоративная штукатурка "Камешковая" белая BS 205 предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных и оштукатуренных оснований, а также при устройстве систем теплоизоляции фасадов. Возможно последующее нанесение краски. Зерно - 1,5 мм, расход 2,25 кв на 1 кв при слое 1 мм.	239,90
Смесь ЕКОМІХ "Шпаклевка Основа" BS 301	Для ремонта и подготовки всех видов минеральных оснований (бетонных, кирпичных, цементно-песчаных, цементно-известковых) под отделку. Возможно использовать как выравнивающий или штукатурный слой, рекомендованная толщина слоя за один проход - до 20 мм. Эффективна при заделывании швов, ремонте трещин и других дефектов на поверхности оснований. Позволяет получить ровную, гладкую поверхность. Цвет-светлосерый	92,90
Смесь ЕКОМІХ "Стяжка" BS 401	Применяется внутри сооружений под жестким основанием, разделительному слою и слою утеплителя в гражданском строительстве под все виды покрытий. Может применяться в системах "теплый пол".	59,90
Смесь ЕКОМІХ "Самовыравнивающийся наливной пол" BS 405	Применяется для устройства самовыравнивающихся полов толщиной от 5 до 20 мм, внутри и снаружи сооружений. Образуется ровную и гладкую поверхность.	115,90
Смесь ЕКОМІХ "Самовыравнивающаяся "Гладкий пол-Нивелир" BS 403	Применяется для устройства самовыравнивающихся полов толщиной от 1 до 8 мм, внутри и снаружи сооружений. Образуется ровную и гладкую поверхность. Для промышленных помещений.	215,90
!!!НОВИНКА!!! Смесь ЕКОМІХ для гидроизоляции "Гидростоп" BS 501	Смесь для гидроизоляции, на цементном вяжущем ПЦ І-500, для внутренних и наружных работ для устройств гидроизоляционного слоя на минеральных несущих основаниях которые не подвергаются деформации перед оштукатуриванием или облицовкой плиткой (бетон, кирпичная кладка, цементно-песчаная штукатурка, стяжка). Применяется для фундаментов, бассейнов, балконов, террас, сауи и т. п.). Может применяться для гидроизоляции резервуаров для хранения питьевой воды.	189,90
Смесь ЕКОМІХ "Грунтовка для внутр и наружных работ Экомикс BS 702", 5 л	Применяется для увеличения адгезии отделочных и клеевых составов ЕКОМІХ к плотным, слабовпитывающим, влажным основаниям. Обрабатывая поверхность приобретает равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами, плиточными клеями по всей своей площади, прочность, умеренное водоотепление. В зависимости от свойств основания, расход грунтовки составляет 100-200 г/м.кв.	69,90
Смесь ЕКОМІХ "Грунтовка Универсальная Супер BS 701", 5 л	Применяется для увеличения адгезии отделочных и клеевых составов ЕКОМІХ к плотным, слабовпитывающим, влажным основаниям. Обрабатывая поверхность приобретает равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами, плиточными клеями по всей своей площади, прочность, умеренное водоотепление. В зависимости от свойств основания, расход грунтовки составляет 100-200 г/м.кв.	94,90
Смесь ЕКОМІХ "Грунтовка для внутр и наружных работ Экомикс BS 702", 10 л	Применяется для увеличения адгезии отделочных и клеевых составов ЕКОМІХ к плотным, слабовпитывающим, влажным основаниям. Обрабатывая поверхность приобретает равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами, плиточными клеями по всей своей площади, прочность, умеренное водоотепление. В зависимости от свойств основания, расход грунтовки составляет 100-200 г/м.кв.	119,90
Смесь ЕКОМІХ "Грунтовка Универсальная Супер BS 701", 10 л	Применяется для увеличения адгезии отделочных и клеевых составов ЕКОМІХ к плотным, слабовпитывающим, влажным основаниям. Обрабатывая поверхность приобретает равномерно высокое сцепление со штукатурными, нивелирующими составами, плиточными клеями по всей своей площади, прочность, умеренное водоотепление. В зависимости от свойств основания, расход грунтовки составляет 100-200 г/м.кв.	159,90
Смесь ЕКОМІХ "Кварцевая грунтовка BS 707", 10 л (13,5 кг)	Предназначен для предварительной обработки оснований с целью их укрепления и увеличения адгезии, а также упрощения выполнения работ по нанесению декоративных штукатурок, для консервации штукатурок фасадов на зимний период. Применяется по основаниям из бетона, цементно-известковых, цементно-песчаных штукатурок, кирпич, на гипсовых поверхностях и т.п., на стенах и потолках внутри и снаружи зданий. В системах утепления фасадов ЕКОМІХ применяется для подготовки защитного армированного слоя BS106 под отделку.	365,00
Смесь ЕКОМІХ "Грунт-концентрат 1:3 BS 703", 5 л	Грунт глубокого проникновения на водно-дисперсионной основе и сополимеров акриловой дисперсии, для внутренних и наружных работ. После высыхания образует прозрачную пленку без цвета. Предназначен для подготовки основания перед нанесением лакокрасочных материалов, также перед аплікативної обробки, также. Совместима с большинством минеральных оснований, таких как: гипсовые и цементные штукатурки, гипсоватон, легкий бетон, волокнисто-цементные основания, кирпич, ДВП, ДСП. Может наноситься в разведенном водно состоянии - 1:3.	119,90
Смесь ЕКОМІХ "Грунт-концентрат 1:3 BS 703", 2 л	Грунт глубокого проникновения на водно-дисперсионной основе и сополимеров акриловой дисперсии, для внутренних и наружных работ. После высыхания образует прозрачную пленку без цвета. Предназначен для подготовки основания перед нанесением лакокрасочных материалов, также перед аплікативної обробки, также. Совместима с большинством минеральных оснований, таких как: гипсовые и цементные штукатурки, гипсоватон, легкий бетон, волокнисто-цементные основания, кирпич, ДВП, ДСП. Может наноситься в разведенном водно состоянии - 1:3.	59,90

По вопросам приобретения продукции:
 тел. 044-201-67-12
 050-440-67-41 - Южный регион, Александр Чуфарличев
 050-496-94-73 - Восточный и Центральный регион, Кукуленко Василий
 050-381-90-23 тех. поддержка.

* - бесплатная доставка от 96 шт, г. Харьков, Одесса.